

ACELERADOR DE LA VULCANIZACIÓN

VULMIC SDB

Dibutil Ditiocarbamato de Sodio

Ultra acelerador, específico para látex tanto sintético como natural

PROPIEDADES

VULMIC SDB como ultra-acelerador su actividad comienza a manifestarse a una temperatura ambiente y alcanza su mayor fuerza a 90° C produciendo artículos de alto módulo.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODOS DE PRUEBA
Apariencia	Líquido transparente de color amarillo paja	Visual
Densidad (g/cm ³)	1.07 - 1.11	MA-001
Alcalinidad (%) máx.	1.0	MA-002
Concentración (%)	40 - 42	MA-003
PH	10 - 12	MA-006

APLICACIONES

Dependiendo de la cantidad utilizada en el compuesto, se obtendrán propiedades diferentes.

ENVASADO DEL PRODUCTO

- Tambor de polietileno con un contenido de 200 Kg.
- Se recomienda usar en un período no mayor a 2 años después de la fecha de fabricación

La Información técnica y sugerencias proporcionadas en este documento no están garantizadas por completo. El usuario asume la responsabilidad y Micro S.A. de C.V. no está obligado en caso de lesiones, pérdida o daños a la persona, producto o proceso.



Emiliano Zapata No.1
San Lorenzo Río Tenco
Cuautitlán Izcalli 54713
Estado de México
Tel: (55) 5872 7522